LINE EYE用オプションリスト

専用ケーブル・端子台

DSUB9 ピン用モニターケーブル
LE-259M1
標準価格 ¥7,350(税込)

パソコン等のDSUB9ピン仕様RS-232Cを計測するための分岐ケーブルです。

DSUB25 ピン用モニターケーブル
LE-25M1
標準価格 ¥6,300(税込)

一般的なDSUB25ピン仕様の通信ラインを計測するための分岐ケーブルです。

*LE-7200/LE-3200/LE-2200/LE-1200の同梱品と同等

DSUB25 ピン用端子台
LE-25TB
標準価格 ¥12,600(税込)

DB25 / 端子台
1 — 1
2 — 2
3 — 3
25 — 25

計測器のRS-485/422ポート(DSUB25ピン仕様)を端子台仕様に変換します。

X.21 モニターケーブル
LE-25F15
標準価格 ¥8,925(税込)

DSUB15ピン仕様のX.20/21を計測するための分岐ケーブルです。

RS-449モニターケーブル
LE-25F37
標準価格 ¥9,450(税込)

DSUB37ピン仕様のRS-449を計測するための分岐ケーブルです。

V.35 モニターケーブル
LE-25M34
標準価格 ¥34,650(税込)

M型34ピン仕様のV.35を計測するための分岐ケーブルです。

1.5m
DB25(オス)
M34(オス)
M34(メス)

CAN用モニターケーブル
LE-009M1
標準価格 ¥5,775(税込)

DSUB9ピン仕様のCAN信号を計測するためのモニターケーブルです。

*OP-SB7F/OP-SB7FX/OP-2Bの同梱品と同等

DSUB25 ピン用AUXケーブル
LE2-8C
標準価格 ¥5,250(税込)

DSUB25ピンDTE仕様外部機器と計測器のAUX(RS-232C)ポートを接続するケーブルです。

RS-530ケーブル NEW
LE-25S530
標準価格 ¥18,900(税込)

RS-530の全差動信号ペアをツイストペアでストレート結線したシールドケーブルです。

1.5m
DB25(オス)
DB25(オス)

メモリーカード

6ギガバイトHDDカード
MC-6GH
1インチ型マイクロドライブ相当品
(PCカードアダプタ付属)

1ギガバイトCFカード
MC-1GCF
1ギガバイトコンパクトフラッシュカード
(PCカードアダプタ付属)

4ギガバイトCFカード
MC-4GCF NEW
4ギガバイトコンパクトフラッシュカード
(PCカードアダプタ付属)

512MバイトCFカード
MC-512CF
512Mバイトコンパクトフラッシュカード
(PCカードアダプタ付属)

電池パック

交換用ニッケル水素電池パック
P-19S
¥10,500(税込)
・定格4.8V,1900mAh
・適応機種:LE-7200,LE-3200,LE-2200,LE-1200

キャリングバック

LEB-01
¥7,350(税込)

ACアダプタやケーブルなどの付属品をまとめて収納できるポケット付きバックです。
*LE-7200/LE-3200/LE-2200/LE-1200の付属品と同等

小型サーマルプリンター

現場での計測結果の印字に便利な感熱式プリンターです。
電池駆動!

- ●普通文字で40桁、縮小文字で80桁を印字可能
- ●52.5文字/秒の高速印字
- ●環境にやさしいニッケル水素電池を内蔵
- ●セントロ準拠パラレルとRS-232Cの2入力対応
- ●本体外形寸法:160(W)×170(D)×67(H)mm
- ●本体重量:約690g(内蔵電池を含む)

小型サーマルプリンター本体
DPU-414-31B
標準価格 ¥37,800(税込)

充電池内蔵、専用ロール紙1巻付属
※ACアダプタやプリンタケーブルは付属していません。別途ご用意下さい。

小型サーマルプリンターセット
DPU-414-CA
標準価格 ¥50,400(税込)

本体(DPU-414-31B),専用ロール紙1巻,ACアダプタ(PW-4007),プリンタケーブル(SC-14N36)のセット商品です。

オプション

DPU-414用ACアダプタ
PW-4007
標準価格:¥6,825(税込)

DPU-414-31B専用のACアダプタです。
・入力:AC100V
・出力:DC6.5V、2A(センター⊖)

プリンターケーブル
SC-14N36
標準価格:¥6,300(税込)

アナライザーとDPU-414を接続するケーブルです。
・アンフェノール型コネクタ 14ピン-36ピン
・長さ1.5m

専用ロール紙
TP-411L2
標準価格:¥8,400(税込)

DPU-414-31B用感熱ロール紙10巻/箱セットです。
・紙 幅:112mm
・1巻長さ:約28m

DPU-414専用バッテリパック
BP-4005
標準価格:¥9,030(税込)

DPU-414-31B内蔵のニッケル水素電池と同等品です。
・4.8V、1100mAh

オプション対応表

型　番	LE-7200	LE-3200	LE-2200	LE-1200
OP-SB5F	○	○	○	○(※1)
OP-SB6F	○	○	○	×
OP-SB7F	○	○	○	×
OP-SB7FX	○	○	○	×
OP-FW10	○	○	×	×
OP-1B	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
MC-6GH	○(※3)	×	×	×
MC-4GCF	○	×	×	×
MC-1GCF	○	○(※3)	○(※3)	×
MC-512CF	○	○	○	○
DPU-414-CA	○	○	○	○
LEB-01	○	○	○	○
LE-259M1	○	○	○	○
LE-25TB	○	○	○	○
LE-25F15	○	○	○	×
LE-25F37	○	○	○	×
LE-25M34	○	○	△(※4)	×
LE-25S530	○	○	○	○
LE2-8C	○	○	○	○
LE-US232B	○	○	○	○
SI-60	○(※5)	○(※5)	○(※5)	○(※5)
LE-PC300F	○	○	○	○
LE-PC7FX	○(※6)	○(※6)	○(※6)	×
P-19S	○	○	○	○

※1 :I²Cやクロック同期式通信には対応できません。
※2 :専用拡張ボード(SB-20L)が必要です。
※3 :ファームウェア Ver.1.04から対応。
※4 :V.35データ(制御信号は不可)を対象とするモニター機能でのみ利用可能です。
※5 :別売ケーブルLE2-8Cが必要です。
※6 :OP-SB7F/OP-SB7FXが必要です。

⚠ 安全上のご注意

本製品をご使用の際は、添付の取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書にそってお使いください。取扱説明書で保証していない使い方、仕様範囲以外の装置との接続、改造等につきましては故障・事故の原因となります。万一、保証外の使用方法で故障・事故などが発生した場合は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ラインアイ

本社・営業部　〒601-8468 京都市南区唐橋西平垣町39-1 丸福ビル5F
TEL.075-693-0161　FAX.075-693-0163

技術センター　〒526-0065 滋賀県長浜市公園町8-49
TEL.0749-63-7762　FAX.0749-63-4489

●URL http://www.lineeye.co.jp　●E-mail : info@lineeye.co.jp

※株式会社ラインアイは、元積水化学工業株式会社の電子機器開発メンバーがセキスイグループからの出資を受けて設立した開発型企業です。

Printed in Japan

地球環境保護のために、このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。

古紙配合率100%再生紙を使用

L-06B01J/LE